



## ID LUX

**1.Description du produit :** Peinture acrylique matte pour mur et plafond.

Cet acrylique d'excellente qualité, onctueux, s'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. ID LUX est d'un blanc éclatant (plus blanc que le TOP COLOR), facile à appliquer, lessivable, anti-goutte et avec un haut pouvoir couvrant.

**2.Préparation :** Enlever les anciennes couches non adhérentes et nettoyer le support impeccablement. Fixer les fonds absorbants ou farineux. Isoler toutes les taches : humidité, rouille, etc. Poncer légèrement les anciennes couches de peinture.

**3.Application :** A la brosse ou au rouleau. Intérieur et extérieur sur fonds neufs ou anciens, murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, maçonneries, briques, béton, crépis.

**4.Mode d'emploi :** Bien mélanger avant l'emploi. Peindre sur une surface sèche, propre et sans poussière.

**5.Dilution :** ID LUX est prêt à l'emploi. La première couche peut éventuellement être diluée avec 5% d'eau.

**6.Nettoyage :** Nettoyer le matériel à l'eau.

**7.Sécurité et santé :** ID LUX n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

**8.Conseil pratique :** Bien mélanger avant l'emploi.

### **9. INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Liant :** copolymère acrylique

**Diluant :** eau

**Viscosité :** 20 p.s. (Brookfield)

**Densité :** 1.5

**Rendement :** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Temps de séchage :** 1-2 heures

**Recouvrable :** 4 heures

**Conservation :** conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

**Emballages :** 1L-2.5L-5L-10L

**Degré de brillance :** 4° (60°GARDNER)