



ID PRO EXTRA MAT

1. Description du produit : Peinture acrylique matte pour mur et plafond.

Cet acrylique d'excellente qualité, onctueux, s'applique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. ID PRO EXTRA MAT est d'un blanc éclatant, facile à appliquer, lessivable et anti-goutte.

2. Préparation : Enlever les anciennes couches non adhérentes et nettoyer le support impeccablement. Fixer les fonds absorbants ou farineux. Isoler toutes les taches : humidité, rouille, etc. Poncer légèrement les anciennes couches de peinture.

3. Application : A la brosse ou au rouleau. Intérieur et extérieur sur fonds neufs ou anciens, murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, maçonneries, briques, béton, crépis.

4. Mode d'emploi : Bien mélanger avant l'emploi. Peindre sur une surface sèche, propre et sans poussière.

5. Dilution : ID PRO EXTRA MAT est prêt à l'emploi. La première couche peut éventuellement être diluée avec 5% d'eau.

6. Nettoyage : Nettoyer le matériel à l'eau.

7. Sécurité et santé : ID PRO EXTRA MAT n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

8. Conseil pratique : Bien mélanger avant l'emploi.

9. INFORMATIONS TECHNIQUES

Liant : copolymère acrylique

Diluant : eau

Viscosité : 18 p.s. (Brookfield)

Extrait sec : 54%

Densité : 1.46

Rendement : 8-10 m²/L

Temps de séchage : 1-2 heures

Recouvrable : 4 heures

Conservation : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Emballages : 1L-2.5L-5L-10L

Degré de brillance : 4° (60°GARDNER)