

FICHE TECHNIQUE MONOCOLOR MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique professionnelle matte jouissant d'un haut pouvoir couvrant, pour intérieur et extérieur.
Facile à laver.

PRÉPARATION

Sur fonds poudreux ou fragiles, appliquer un fixateur.
Poncer légèrement les anciennes couches de peinture.

APPLICATION

Mise en peinture et restauration des murs et des plafonds neufs ou anciens.

A la brosse, au rouleau ou pistolet.

Sur tous supports traditionnels : murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, maçonneries, briques, béton, crépis.

Fonds neufs : 1ere couche : 5-10% d'eau, 2^{ème} couche : non diluée

Rénovation : 2-3% d'eau

DILLUTION ET NETTOYAGE

Eau.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

MONOCOLOR n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Liant : DISPERSION acrylique

Diluant : eau

Viscosité : 23 p.s. (Brookfied)

Extrait sec : 56%

Temps de séchage : 1-2 heures

Recouvrable : 5-6 heures

Conservation : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Emballages : 4L-10L-25KG

Degré de brillance : 4° (60°GARDNER)

Teneur en titane : 16%

Teneur en liant : 24%

Rapport pigment/liant : 2.6/1

Lavabilité (usubel) : résiste à 5.000 passages aller et retour

Densité : 1.4l

Pouvoir couvrant : 8-10m²/l