

## FICHE TECHNIQUE MONOCOLOR SATIN

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique aspect satiné de qualité supérieure, idéale pour fibre de verre, salles de bain et cuisines.  
Facile à laver.

### PRÉPARATION

Sur fonds poudreux ou fragiles, appliquer un fixateur.  
Poncer légèrement les anciennes couches de peinture.

### APPLICATION

Mise en peinture et restauration des murs et des plafonds neufs ou anciens.

A la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur tous supports traditionnels : murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, fibre de verre, maçonneries, briques, béton, crépis.

Fonds neufs : 1ère couche : 5-10% d'eau, 2<sup>ème</sup> couche : non diluée.

Rénovation : 2-3% d'eau.

### DILLUTION ET NETTOYAGE

Eau.

### SÉCURITÉ ET SANTÉ.

MONOCOLOR SATIN n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**Liant** : dispersion acrylique

**Diluant** : eau

**Viscosité** : 24 p.s. (Brookfield)

**Extrait sec** : 46%

**Densité** : 1.24

**Rendement** : 6-8 m<sup>2</sup>/L

**Temps de séchage** : 1-2 heures

**Recouvrable** : 4 à 5 heures

**Conservation** : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

**Emballages** : 4L-10L-25KG

**Degré de brillance** : 26° (60°GARDNER)