



FICHE TECHNIQUE MONOFACADE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture satinée 100% acrylique pour façade. Résistance optimale. Haute résistance aux intempéries, au lavage et à l'abrasion.

PRÉPARATION

Fixer les supports poudreux. Enlever les parties non adhérentes et les joints défectueux à la brosse métallique. Eliminer les mousses et micro-algues.

APPLICATION

Intérieur et extérieur : murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, maçonneries, briques, béton, crépis.

Fond neuf : 1ère couche : 5-10% d'eau suivant absorption du fond.

2ème couche : quantité d'eau à régler suivant le mode d'application.

Rénovation : 1 couche diluée avec 3% d'eau.

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

NETTOYAGE

Nettoyer le matériel à l'eau.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

MONOFACADE n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Liant : dispersion acrylique 100%

Solvant : eau

Viscosité : 8.2 p.s. (Brookfield)

Extrait sec : 56%

Densité : 1.4l

Rendement : 6-8 m²/L

Temps de séchage : 3-4 heures

Recouvrable : 5-6 heures

Conservation : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Emballages : 4L-10L-25KG

Brillance : 20° (60° GARDNER)

ID COLOR, avenue Léopold III, 17, 7134 Perennes-Lez-Binche

Tél: 064/77.50.31 – Fax: 064/77.54.36

TVA : BE 874 200 028