



FICHE TECHNIQUE TOPCOLOR

DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture acrylique matte pour mur, plafond et façade. Cet acrylique d'excellente qualité, onctueux, s'applique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. TOPCOLOR est d'un blanc éclatant, facile à appliquer, lessivable et anti-goutte.

APPLICATION : A la brosse ou au rouleau. Intérieur et extérieur sur fonds neufs ou anciens, murs, plafonds, plafonnages, enduits, plâtres, peintures anciennes, papier peints, maçonneries, briques, béton, crépis.

MODE D'EMPLOI : Enlever les anciennes couches non adhérentes et nettoyer le support impeccablement. Fixer les fonds absorbants ou farineux. Isoler toutes les taches : humidité, rouille, etc. Poncer légèrement les anciennes couches de peinture.

DILUTION : TOPCOLOR est prêt à l'emploi.
La première couche peut éventuellement être diluée avec 5% d'eau.

NETTOYAGE : Nettoyer le matériel à l'eau.

SÉCURITÉ ET SANTÉ : TOPCOLOR n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Liant : copolymère acrylique

Diluant : eau

Viscosité : 14 p.s. (Brookfield)

Extrait sec : 54%

Densité : 1.32l

Rendement : 8-10 m²/L

Temps de séchage : 1-2 heures

Recouvrable : 4 heures

Conservation : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Emballages : 4L-10L-25KG

Degré de brillance : 4° (60°GARDNER)